

API - HTTP GET

1. Enviar Mensagem

Exemplo:

[HTTP://app.smsconecta.com.br/SendAPI/Send.aspx?usr=XXX&pwd=XXX&number=XXX&sender=XXX&msg=XXXXXXX](http://app.smsconecta.com.br/SendAPI/Send.aspx?usr=XXX&pwd=XXX&number=XXX&sender=XXX&msg=XXXXXXX)

Parâmetros:

Parâmetros	Descrição
Usr	Login para acesso.
Pwd	Senha para acesso.
Number	Número do GSM com 13 caracteres no formato 557198765XXXX.
Sender	Remetente da mensagem deve possuir no máximo 11 caracteres.
Msg	Texto da mensagem, máximo de 160 caracteres.

Mensagens de Retorno:

Valor	Descrição
-1	Erro de Envios – Instabilidade do sistema.
-2	Sem Crédito
-5	Login ou Senha inválidos
-7	Mensagem inválida.
-8	Remetente inválido.
-9	Número do GSM no formato inválido
-13	Número do GSM inválido.
-20	Serviço fora do ar.
>0	Sucesso, retorna o Id da mensagem SMS.

Exemploenvioem C#:

```
publicstring EnviarMsg(string usr, string pwd, string number, string sender, string msg)
{
string url = "http://app.smsconecta.com.br/SendAPI/Send.aspx";
url += "?usr=" + usr + "&pwd=" + pwd + "&number=" + number;
url += "&sender=" + sender + "&msg=" + msg;

WebClient objWebClient = newWebClient();
StreamReader reader = newStreamReader(objWebClient.OpenRead(url));
return reader.ReadToEnd();
}
```

2. Relatório de Envio (consultar mensagem)

Exemplo:

<http://app.smsconecta.com.br/SendAPI/ReportMessage.aspx?usr=XXX&pwd=XXX&msgID=XXXXXXX>

Parâmetros:

Parâmetros	Descrição
Usr	Login para acesso.
Pwd	Senha para acesso.
MsgID	ID da mensagem retornado no momento do envio

Mensagens de Retorno:

Valor	Descrição
-5	Login ou Senha inválidos
-6	Mensagem não encontrada.
XML	XML descritivo da mensagem (ver exemplo).

Exemplo XML:

```
<Message>
  <Id>16XXX</Id>
  <Text>Text Message</Text>
  <SendDate>2011-02-28T10:32:00</SendDate>
  <NameUser>Name User</NameUser>
  <LoginUser>Login User</LoginUser>
  <TotalNumbers>2</TotalNumbers>
  <TotalSuccess>2</TotalSuccess>
  <TotalErrors>0</TotalErrors>
  <Sent>true</Sent>
  <ScheduledMessage>>false</ScheduledMessage>
  <Sender>SenderTest</Sender>
  <ListNumbers>
    <Numbers>
      <NumberId>60XXX</NumberId>
      <Number>557181XXXXXX</Number>
      <StatusId>3</StatusId>
      <Status>Entregue sem Confirmação</Status>
      <Prestadora>VIVO - BA</Prestadora>
      <Operadora>VIVO</Operadora>
    </Numbers>
    <Numbers>
      <NumberId>60XXX</NumberId>
      <Number>557191XXXXXX</Number>
      <StatusId>4</StatusId>
      <Status>Entregue com Confirmação</Status>
    </Numbers>
  </ListNumbers>
</Message>
```



```
<Prestadora>VIVO - BA</Prestadora>  
<Operadora>VIVO</Operadora>  
</Numbers>  
</ListNumbers>  
</Message>
```

3. ConsultarSaldo

Exemplo:

<http://app.smsconecta.com.br/SendAPI/getSaldo.aspx?usr=xxx&pwd=xxx>

Parâmetros:

Parâmetros	Descrição
Usr	Login para acesso.
Pwd	Senha para acesso.

Mensagens de Retorno:

Valor	Descrição
-5	Login ou Senha inválidos
>= 0	Sucesso, retorna o saldo.

4. Mensagens Recebidas (consultar mensagem)

Exemplo:

<http://app.smsconecta.com.br/SendAPI/ReceivedMessage.aspx?usr=XXX&pwd=XXX&DtIni=dd/MM/yyyy&DtFim=dd/MM/yyyy>

Parâmetros:

Parâmetros	Descrição
Usr	Login para acesso.
Pwd	Senha para acesso.
DtIni	Período inicial para realizar o filtro
DtFim	Período final para realizar o filtro

Mensagens de Retorno:

Valor	Descrição
-5	Login ou Senha inválidos
-9	DtIni não é uma data válida (formato: dd/MM/yyyy)
-10	DtFim não é uma data válida (formato: dd/MM/yyyy)
XML	XML descritivo das mensagens (ver exemplo).

Exemplo XML:

```
<ArrayOfMensagemRecebidaRS>
  <MensagemRecebidaRS>
    <Id>29203</Id>
    <Mensagem>texto da mensagem recebida</Mensagem>
    <Numero>551181234567</Numero>
    <Data>2012-03-06T10:13:00</Data>
  </MensagemRecebidaRS>
  <MensagemRecebidaRS>
    <Id>29204</Id>
    <Mensagem>texto da mensagem recebida 2</Mensagem>
    <Numero>551181234567</Numero>
    <Data>2012-03-06T18:13:00</Data>
  </MensagemRecebidaRS>
</ArrayOfMensagemRecebidaRS>
```